

BAN
Z

AQWAX が進化!
新品以上の濡れツヤ感が復活!!

AQWAX

NEO

より手軽に!より美しく!より強く!

黒艶続く!

画像はイメージ

黒さ長持ち

最長約**3**ヶ月
持続

※自社テストによる。使用環境や
走行距離により異なります。



内容量 300ml

商品ページ
施工手順



乗用車タイヤ 約3台分(約12本分)

※塗れるタイヤの本数は、サイズや塗り方、気象条件により異なります。

AQWAX が進化! 新品以上^{※1}の濡れ艶感が復活!!

タイヤ艶だしコーティング用シリコン特殊塗料 AQWAX NEO

AQWAX NEOは特殊塗料メーカー開発した、タイヤの艶だし用シリコンコーティング剤です。

特殊なシリコン被膜がタイヤ表面に密着、新品以上^{※1}の濡れ艶感を実現!従来のタイヤワックスと違い、最長約3ヶ月^{※2}程度黒艶感が続きます。濡れ艶でありながら、施工・乾燥後はベタつかずゴミや埃の付着も付着もなく、油性タイヤワックスにありがちなタイヤへの悪影響もありません。

※1 タイヤの状態や塗り方により艶感は異なります。 ※2 自社テストによる。使用環境や走行距離により異なります。



◀ Before

◀ After

【AQWAX NEO 施工手順】

●必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。

- ①施工前:安全な場所に駐車して、作業を行ってください。
- ②水洗い:タイヤの大まかな汚れを洗い流してください。
- ③洗剤:カーシャンプーまたは中性洗剤などで汚れや以前のワックスなどを洗浄してください。
- ④ブラシ洗浄:ブラシなどを使用し、出来るだけ入念に表面の汚れや油分を洗浄してください。残っていると密着が悪くなります。
- ⑤すすぎ洗い:洗剤や、汚れをしっかりと洗い流してください。
- ⑥乾燥:布類で水分を取る際に繊維がつく事があるため、できるだけ自然乾燥で完全に乾かしてください。
- ⑦AQWAX NEO塗布1:塗料がつくと困る箇所に養生をした後、厚塗りやムラに注意しタイヤに均一に塗料を塗布してください。
- ⑧AQWAX NEO塗布2:速やかにスポンジなどで厚くなりすぎないように均一にのぼしてください。過度にこすると引っ張り痕が残ります。
- ⑨施工完了:養生を剥がし、ホコリやゴミなどの付着に注意して、暖かい日で約1時間程度乾燥させてください。乾燥前に触れたり車を走らせたりした場合剥がれる事がありますのでご注意ください。24時間程度は水などで濡れないようにご注意ください。



【使用上の注意】●タイヤの接地面はスリップをする可能性があるので使用しないでください。●誤ってタイヤ側面以外に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。●気温が5℃以下のとき、雨天、湿度が高い(85%以上)とき、風が強いときは塗らないでください。●他のタイヤワックスやコーティング剤は洗剤などで除去してから塗ってください。●汚れや油分、水分が残っていたり、もともとタイヤワックス等を使用したことのあるタイヤは、密着が悪くなり剥がれの原因になりますのでご注意ください。●目立たない箇所を試してから使用することをおすすめします。●タイヤが冷えた状態で施工してください。●塗れるタイヤの本数や乾燥時間は、サイズや塗り方、気象条件により異なります。●保護用の手袋・マスク・眼鏡を着用し、汚れてもよい服装で作業してください。●火気に近づけないでください。



内容量 300ml

危険 有害性 情報		●引火性の高い液体 ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●アレルギー性皮膚炎を起すおそれ ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ
応急処置	●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けること ●目に入った場合は、水で数分注意深く洗うこと ●皮膚に付着した場合は、水と石鹸でよく洗うこと ●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること	
保管・廃棄 方法	●子供の手の届かないところに保管すること ●保管の際は容器を密閉し、直射日光の当たらない冷暗所に保管すること ●立てた状態で保管すること ●廃棄の際は中身を使い切ってから捨てること	

品名	AQWAX NEO
色	クリア
用途	タイヤのツヤ出し・保護
成分	シリコン溶液

【開発・製造】
特殊塗料開発製造メーカー
BAN 株式会社
BAN-ZI

〒262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町 118
フリーダイヤル: 0120-012-280
URL: http://www.ban-zi.jp/



【お求めはこちらまで】